



1  
 stoupá 9,401 ‰  
 přechodnice  
 převýšení D=67 mm  
 OSA KOLEJE

2  
 stoupá 9,405 ‰  
 přechodnice  
 převýšení D=67 mm  
 OSA KOLEJE

- svršek UIC 60 - bezstyková kolej
- bet. pražec s pruž. bezpodkl. upev.
- kolejové lože - drc. kam. fr. 32/36
- stěrkoдр' fr. 0/32

ZÁSYP ZE ŠTĚRKODRTI  
 zhutněno na  $\lambda_d 0,75$

GEOMEMBRÁNA  
 +oboustranně ochranná geotextilie

ZPĚTNÝ ZÁSYP JEMNOZRNNOU ZEMINOU  
 zhutněno na 100%PS

ZÁPORY  
 HEB 160, dl. 6m, á 1,5m

ORNICE  
 tl. 150mm

KAMENNÁ DLAŽBA DO BETONU  
 tl. 150mm

MELIORAČNÍ TVÁRNICE

ŽELEZOBETONOVÁ PATNÍ ZÍDKA  
 C30/37 XC4/XF3

NÁTĚRY 1x NPe +2x NA  
 +GEOTEXTILIE 600g/m<sup>2</sup>

PŘÍČNÝ ODVODŇOVAČ  
 PE Ø90mm

PODKLADNÍ BETON  
 C12/15 tl. 150mm

RAŽENÉ LITINOVÉ PILOTY  
 Rd=min.200KN

3100  
 1700 775 625

1000 400

297.631

297.140

296.105

294.453

4285

1500

1700

5600

298.381

5%

1:1,5

10%

5%

400

400

1050

200

200

200